



MS153-47002

ハイレソポンスマフラーVer.S

'10.04 ~新規制対応商品 取付取扱説明書

この度はプリウスα用、TRDハイレソポンスマフラーVer.Sをお買い上げ頂きありがとうございます。
開封時、商品の外観、傷、凹み等をご確認下さい。取付け後に判明しましても対応しかねる場合がございます。
本書には上記品の取付要領と取扱について記載してあります。

取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付、取扱を実施して下さい。なお本書は必ずお客様にお渡し下さい。

■品番・適合

品番	適合車種	型式	エンジン	年式	備考
MS153-47002	プリウスα	ZVW40W ZVW41W	2ZR-FXE	'11.04 ~	*1 *2

*1 TRDリヤバンパースポイラー:品番MS313-47004(別売)との同時装着を推奨します。

*2 最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。 <<http://www.trdparts.jp/>>

■構成部品

	部品名	数量	備考
①	テールパイプマフラー	1	*3
②	取付取扱要領書(本書)	1	

*3 ガスケット(17451-23042)は同梱されておられません、手配して交換して下さい。

■取付上の注意

- (1) 本商品は「道路運送車両法の保安基準」を満足していますので、一般公道でも安心してご使用いただける保安基準適合マフラーです。但し、マフラー以外の改造を行っている場合、または使用状況等によってはその限りではない場合もありますのでご了承下さい。
TRDスポルティーフサスペンション、エアロパーツとの同時装着は問題ございません。
TRD製品以外のエアロパーツとは同時装着が出来ない場合がありますのでご承知おき下さい。
- (2) 保安基準適合の為、取付は純正と同様、触媒やシールド等を取外さず、必ず上記適合車種に取付して下さい。

- ⚠注意 (1) 本商品の交換、取付作業は必ず設備の整った専門の整備工場で行って下さい。
- ⚠注意 (2) 交換の際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行って下さい。(マフラーガスケットに尽いては走行距離に係らず交換を推奨します)
- ⚠注意 (3) 交換の際は、エンジンを停止して冷却を確認してから行って下さい。火傷や事故の原因となる場合があります。
- ⚠注意 (4) 取付後は換気の良いところで排気漏れや干渉がないか必ず確認して下さい。正しく装着されていないと保安基準に適合することが出来ません。
- ⚠警告 (1) 車高を下げた改造を伴う場合、**最低地上高90mm(注1)**を確保して下さい。
(注1: 車両のホイールベース、オーバーハングの値によって変わる場合があります)
- ⚠警告 (2) 車高調整タイプのサスペンションキットを装着した車両で一般公道を走行する場合は路面との干渉にご注意下さい。
- ⚠警告 (3) 本商品の分解・加工は絶対しないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
- ⚠警告 (4) 本品を適合車種以外には絶対に使用しないで下さい。破損や故障の原因となる場合があります。


Racing Development



トヨタ テクノクラブ株式会社・TRD

〒222-0002 横浜市港北区師岡町800 TEL (045) 540-2121 FAX (045) 540-2122

構成図



仕様

エキゾーストパイプ：パイプ部 フロント側φ45.0 リヤ側φ45.0（SUS材）
 テール部：φ70.0 2本出し（SUS材）

取付要領

- (1) 純正のテールパイプマフラーを修理書（トヨタ自動車株発行）に従って取外す。
- (2) 車両側パイプに新品ガスケットを付け、構成品①のテールパイプマフラーを車両側のエキゾーストパイプに取付け、サポートゴムを架ける。

△注意：車両側パイプとの締結ボルト類、サポートゴムは純正品を再使用します。
 車両側パイプとの締結は仮締めとして下さい。

- (3) テールパイプ出口がバンパー及び、他の部位と干渉していない事を確認しながら車両側パイプとの締結ボルトを43 N・mで締付ける。
- (4) 装着後、走行する前にアイドル状態で15分程の暖機運転を行った後、5 Km程の通常走行を実施し、各部ボルトの緩み、テール部の位置等を確認して下さい。

△取付上の注意

本車両のマフラーサポートブラケットは、マフラー本体・車両側共に車両進行方向に対し横方向の向きで設置されています。
 その為、純正マフラー取外し・TRDマフラー取付けの際、サポート部に使用した潤滑剤が付着していると走行時に横方向の強い力が加わった場合、他部との干渉に至る可能性があります。サポートゴム取付時に潤滑剤を使用する事はお止め下さい。純正マフラーの取外し時に潤滑剤を使用された時は、ブラケット、サポートゴム共に完全脱脂してから取付けて下さい。取付け後、マフラーを数回左右に動かしサポートゴムに横ズレが生じない事を確認して下さい。

Racing Development



トヨタ テクノクラブ株式会社・TRD
 〒222-0002 横浜市港北区師岡町800 TEL (045) 540-2121 FAX (045) 540-2122

■取扱上の注意（ご使用になるお客様へ）

- ⚠警告（1）車高を下げた改造を伴う場合、**最低地上高90mm（注1）**を確保して下さい。
（注1：車両のホイールベース、オーバーハングの値によって変わる場合があります）
- ⚠警告（2）車高調整タイプのサスペンションキットを装着した車両で一般公道を走行する場合は、必ず現車にて**最低地上高90mm**を確保し、路面との干渉には十分ご注意下さい。
- ⚠注意（1）取付直後の走行時、異臭の発生がありますが異常ではありません。いつまでも消えない時は整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けると、破損や事故の原因となります場合があります。
- ⚠注意（2）本商品を取付ますとエンジン回転のフィーリングに変化が生じます。車両に慣れるまではエンジン回転に十分注意して走行して下さい。事故の原因となる場合があります。
- ⚠注意（3）枯れ草や紙屑など燃えやすい物の近くを走行したり駐停車はしないで下さい。火災や事故の原因となる場合があります。
- ⚠注意（4）運転中に不具合（異音、振動等）が発生した場合は、直ちに車を安全な場所に停車させ、専門の整備工場にて点検を行って下さい。そのまま走行を続けると、破損や事故の原因となります場合があります。
- ⚠注意（5）マフラーに凍結防止剤（塩化カルシウム等）が付着した場合は速やかに流水洗浄して下さい。付着したままで御使用になられますと、マフラーの変色および錆の原因となります。
- ⚠注意（6）通常の使用におきましても排気管出口（テール出口部）は冷熱の繰返しにより、多少の黄ばみが発生する場合がありますが、異常ではありません。